DJI-microfoons

Spiekkaart voor klantadvies · Reels, interviews en evenementen

Kies het model

DJI-model	Adviseer bij	Opname in zender	Max. zenders
Mic Mini	Instap voor vlogs en Reels	Geen	2
Mic Mini 2	Reels en interviews. Drie stemprofielen.	Geen	2
Mic Mini 2S	Toespraken met lokale back-up	32-bit float · ca. 14,5 GB	4 met 2S RX
Mic 2	Bruiloft of interview met bedrade lavalier	32-bit float · 8 GB	2
Mic 3	Multicamera of panel. Timecode voor sync.	32-bit float · ca. 27,9 GB Dubbele opname mogelijk	4 TX · tot 8 RX
Mic (1e gen.)	Bestaande set voor camera of telefoon	24-bit intern	2

TX = zender op de spreker. **RX** = ontvanger bij het opnameapparaat. Vier losse sporen bij Mini 2S en Mic 3 vereisen een geschikte Sony-camera met adapter of geschikte software via USB.

Koppelingen

Pocket / Action / Nano / 360

TX > OsmoAudio > camera. Mic 3, Mic 2 en de drie Mini-modellen koppelen direct. Tot 2 TX op Pocket 4P, 4 en 3, Action 6 en 5 Pro, Nano en 360. Action 4 ondersteunt 1 TX.

Systeemcamera

TX > standaard RX > 3,5 mm TRS > mic-ingang. Op geschikte Sony-modellen kan het ook digitaal via een MI-shoe-adapter.

Telefoon en computer

TX > RX > USB-C, of Lightning met passende adapter. Voor 2 sprekers gebruik je een RX. Direct Bluetooth naar telefoon neemt alleen de eerste zender op. Controleer de app.

Zenders combineren

Mini RX en Mini 2S RX koppelen met Mini, Mini 2 en Mini 2S. Voor 4 TX gebruik je 4 Mini 2S-zenders met de 2S RX. Mobile RX koppelt tot 2 geschikte zenders, ook Mic 2 en Mic 3. De originele Mic gebruikt zijn eigen RX.

Accessoires

Per spreker

1 zender, clip of magneet, en buiten een passende windkap. Een laadcase is handig bij lange draaidagen. Controleer welke case bij de set past.

Voor camera of telefoon

Camerakabel 3,5 mm TRS, of een USB-C- of Lightning-adapter die bij de ontvanger hoort. Mobile RX is de compacte USB-optie.

Sony MI-shoe

Mic 2 heeft een eigen Camera Adapter. Voor Mic 3 en de Mini-familie kijk je naar de Mic Series Camera Adapter. Controleer Sony-body én RX.

Bedrade DJI Lavalier Mic

Voor Mic 2 en DJI Mic (1e gen.). Handig als de zender uit beeld moet blijven.

Voor een interviewset

2 TX, 1 RX, passende kabel of adapter, 2 windkappen en een laadcase. Zet bij een eenmalige toespraak ook de interne opname aan als de TX dit ondersteunt.

DJI-modelvergelijking · DJI-koppelingen · DJI-accessoires